



Scheda tecnica Philips Faretto LED  
RS155B CoreLine Aluminium 10.2W  
1000lm 36D - 830 Luce Calda - | 85mm  
- Ritaglio 68mm - IP20/65 -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 246387                              |
| EAN                               | 8719514941014                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 98                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                           |
| Tipo di Prodotto                   | Faretto LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 94101499                             |
| Lampadina inclusa              | Sì                                   |
| Numero di lampadine            | 1                                    |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                                   |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35                             |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore del Rivestimento        | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Inclinabile                    | No                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | RS155B                               |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 62 |
| Diametro (mm) | 85 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore



**Specialista** dell'illuminazione

Nessun sensore



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**